

世界銀行グループ 東京事務所 寄贈中古パソコン機材リスト (WBG Group Tokyo Office - Used PC Equipment List for Donation)

[IBRD]

|                            | メーカー<br>(Manufacturer) | モデル名<br>(Model)        | 台数<br>(Unit) | 仕様 (PC詳細仕様は、別シート参照)<br>(Specification - Please refer the attachde sheets for the detailed specification for PCs) |
|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--|
| デスクトップPC<br>(Desktop PC)   | Lenovo                 | ThinkCentre M58p SFF   | 39           | Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz / 4GB RAM / 250GB HDD / Small Chasis (キーボード・マウス 付属)                                 |
|                            |                        | ThinkCentre M58p Tower | 1            | Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz / 4GB RAM / 250GB HDD / Tower Chasis (キーボード・マウス 付属)                                 |
| マックデスクトップ<br>(Mac Desktop) | Apple                  | Power Mac G5           | 1            | Dual G5 2GHz / 2.5GB RAM / 160GB HDD / Tower Chasis (マウスなし、キーボード 付属)   |
|                            |                        | Power Mac G5           | 1            | Dual G5 2GHz / 2.5GB RAM / 250GB HDD / Tower Chasis (キーボード・マウス 付属)   |
| ノートPC<br>(Laptop PC)       | Lenovo                 | ThinkPad X200          | 10           | Intel Core2 Duo P8400 2.26GHz / 4GB RAM/ 160GB HDD / 12.1" Wide TFT LCD(1,280×800)                               |
|                            |                        | ThinkPad X201          | 2            | Intel Core i5-450M 2.4GHz / 4GB RAM / 160GB / LED Back-lit 12.1"TFT LCD(1,280×800)                               |
|                            |                        | ThinkPad X301          | 2            | Intel Core2 Duo U9400 1.4GHz / 4GB RAM / 120GB / LED Back-lit 13.3" Wide TFT LCD (1,440×900)                     |
|                            |                        | ThinkPad T400          | 1            | Intel Core2 Duo P8400 2.26GHz / 4GB RAM / 160GB / 14.1" TFT LCD (1,280×800)                                      |
| 付属品<br>(Peripherals)       | Lenovo                 | Ultra Base for X200    | 4            | ThinkPad X200用機能拡張ベースステーション  |
|                            |                        | Ultra Base for X201    | 2            | ThinkPad X201用機能拡張ベースステーション  |
|                            |                        | ThinkPad Carrying Bag  | 10           | ThinkPad キャリングバッグ  |

[IFC]

|                         | メーカー<br>(Manufacturer) | モデル名<br>(Model)           | 台数<br>(Unit) | 仕様 (PC詳細仕様は、別シート参照)<br>(Specification - Please refer the attachde sheets for the detailed specification for PCs) |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|
| デスクトップPC<br>(Dektop PC) | Lenovo                 | ThinkCentre M58p SFF      | 6            | Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz / 4GB RAM / 250GB HDD / Small Chasis (キーボード・マウス 付属)                                 |
| ノートPC<br>(Laptop PC)    | Lenovo                 | ThinkPad X200             | 2            | Intel Core2 Duo P8400 2.26GHz / 4GB RAM/ 160GB HDD / 12.1" Wide TFT LCD(1,280×800)                               |
|                         |                        | ThinkPad T400             | 2            | Intel Core2 Duo P8400 2.26GHz / 4GB RAM / 160GB / 14.1" TFT LCD(1,280×800)                                       |
| 液晶モニタ<br>(LCD Monitor)  | DELL                   | Ultra Sharp FP1800        | 7            | 18.1" Flat Panel TFT LCD Monitor   |
|                         |                        | 1908FPT                   | 1            | 19" Flat Panel TFT LCD Monitor   |
|                         | Lenovo                 | ThinkVision L1951p-Wide   | 1            | 19" TFT LCD Monitor  |
| 付属品<br>(Peripherals)    | harman/kardon          | Multimedia Speaker System | 3            | Small Speaker Set for PC   |
|                         | Lenovo                 | Ultra Base for X200       | 2            | ThinkPad X200用機能拡張ベースステーション  |
|                         |                        | Ultra Base for T400       | 1            | ThinkPad T400用機能拡張ベースステーション  |
|                         |                        | ThinkPad Carrying Bag     | 1            | ThinkPad キャリングバッグ  |

※OSは Microsoft Windows Vista Business SP2 (英語版) もしくは Apple Mac OS X 10.4 Tiger 導入済み

## 仕様詳細

| 製品シリーズ                |                   | Lenovo ThinkCentre M58p Small   |
|-----------------------|-------------------|---|
| 初期導入済OS               |                   | Windows Vista® Business (32bit) SP2 英語版 導入済   |
| プロセッサ                 |                   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E8400   |
| プロセッサ動作周波数            |                   | 3.0GHz  |
| 二次キャッシュ               |                   | 6MBアドバンスドトランスファークャッシュ(メインプロセッサに内蔵)  |
| フロントサイドバス             |                   | 1333MHz   |
| チップセット                |                   | インテル® Q45 Express チップセット  |
| インテルAMT対応             |                   | 対応  |
| セキュリティー・チップ(TPM)      |                   | あり(TCG V1.2準拠)  |
| その他のセキュリティー機能         |                   | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード   |
| 主記憶(RAM)容量            |                   | 4GB (PC3-8500 DDR3 SDRAM)   |
| 主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) |                   | 4 (空1)  |
| 補助記憶装置<br>(内蔵)        | FDD               | なし  |
|                       | HDD               | 250GB (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)  |
|                       | RAID構成            | なし  |
|                       | SSD               | 対応  |
|                       | オプティカル・ドライブ       | DVDスーパーマルチ (書き込み速度: 16x DVD+/-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 12x DVD-RAM, 40x CD-R, 32x CD-RW)<br>(読み込み速度: 48xCD-ROM, 16xDVD-ROM)   |
|                       | インテル・ターボ・メモリー     | 非対応   |
| ビデオ・チップ               |                   | チップ・セットに内蔵 (インテル® GMA 4500)   |
| ビデオRAM容量              |                   | 最大256MB (メイン・メモリーと共有)   |
| 解像度および最大発色数           |                   | 640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×600、1,280×720、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,400×1050、1,440×900、1,600×900、1,600×1,200、1,680×1050、1,856×1,392、1,920×1,080、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536 (1,677万色) |
| ディスプレイ                | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | なし  |
|                       | セットディスプレイ名称/製品番号  | なし  |
| インターフェース(ポート)         |                   | シリアル: 1、USB: USB2.0×8 (前面×2、背面×6)、eSATAポート、ディスプレイ: アナログ×1、ディスプレイポート×1、イーサネット: RJ-45×1、サウンド: ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (前面)、ライン入力/ライン出力×1 (背面)  |
| オプション用スロット (空スロット)    | PCI Express x16   | 1 (空1、Low Profile)  |
|                       | PCI Express x8    | 0 (空0)  |
|                       | PCI Express x4    | 0 (空0)  |
|                       | PCI Express x1    | 0 (空0)  |
|                       | PCI-X             | 0 (空0)  |
|                       | PCI               | 1 (空1、Low Profile)  |
| その他のカード・スロット          |                   | なし  |
| 拡張ストレージベイ             |                   | 3.5型×1 (空0)、5.25型×1 (空0)  |
| イーサネット                |                   | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |
| オーディオ機能               |                   | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm     |                   | 317×355×99mm  |
| 本体質量                  |                   | 約 7.5 kg (最大構成)   |
| 定格電圧                  |                   | AC 100V (50/60Hz)   |
| Microsoft® Office     |                   | なし  |

## 仕様詳細

| 製品シリーズ                |                   | Lenovo ThinkCentre M58p Tower   |
|-----------------------|-------------------|---|
| 初期導入済OS               |                   | Windows Vista® Business (32bit) SP2 英語版 導入済   |
| プロセッサ                 |                   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E8400   |
| プロセッサ動作周波数            |                   | 3.0GHz  |
| 二次キャッシュ               |                   | 6MBアドバンスドトランスファークャッシュ(メインプロセッサに内蔵)  |
| フロントサイドバス             |                   | 1333MHz   |
| チップセット                |                   | インテル® Q45 Express チップセット  |
| インテルAMT対応             |                   | 対応  |
| セキュリティー・チップ(TPM)      |                   | あり(TCG V1.2準拠)  |
| その他のセキュリティー機能         |                   | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード   |
| 主記憶(RAM)容量            |                   | 4GB (PC3-8500 DDR3 SDRAM)   |
| 主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) |                   | 4 (空1)  |
| 補助記憶装置<br>(内蔵)        | FDD               | なし  |
|                       | HDD               | 250GB (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)  |
|                       | RAID構成            | なし  |
|                       | SSD               | 対応  |
|                       | オプティカル・ドライブ       | DVDスーパーマルチ (書き込み速度: 16x DVD+/-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 12x DVD-RAM, 40x CD-R, 32x CD-RW)<br>(読み込み速度: 48xCD-ROM, 16xDVD-ROM)   |
|                       | インテル・ターボ・メモリー     | 非対応   |
| ビデオ・チップ               |                   | チップ・セットに内蔵 (インテル® GMA 4500)   |
| ビデオRAM容量              |                   | 最大256MB (メイン・メモリーと共有)   |
| 解像度および最大発色数           |                   | 640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×600、1,280×720、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,400×1050、1,440×900、1,600×900、1,600×1,200、1,680×1050、1,856×1,392、1,920×1,080、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536 (1,677万色) |
| ディスプレイ                | ディスプレイサイズ(ドット・発色) | なし  |
|                       | セットディスプレイ名称/製品番号  | なし  |
| インターフェース(ポート)         |                   | シリアル: 1、USB: USB2.0×10 (前面×2、背面×6、内部 x2)、eSATAポート、ディスプレイ: アナログ×1、ディスプレイポート×1、イーサネット: RJ-45×1、サウンド: ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (前面)、ライン入力/ライン出力×1 (背面)   |
| オプション用スロット (空スロット)    | PCI Express x16   | 1 (空1)  |
|                       | PCI Express x8    | 0 (空0)  |
|                       | PCI Express x4    | 0 (空0)  |
|                       | PCI Express x1    | 1 (空1)  |
|                       | PCI-X             | 0 (空0)  |
|                       | PCI               | 2 (空2)  |
| その他のカード・スロット          |                   | なし  |
| 拡張ストレージベイ             |                   | 3.5型×2 (空2)、5.25型×2 (空1)  |
| イーサネット                |                   | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |
| オーディオ機能               |                   | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm     |                   | 440x175x402 mm  |
| 本体質量                  |                   | 約 11kg (最大構成)   |
| 定格電圧                  |                   | AC 100V (50/60Hz)   |
| 使用環境                  |                   | 温度 10-35℃、湿度 10-80%   |
| Microsoft® Office     |                   | なし  |

## 仕様詳細

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 製品シリーズ                | Lenovo ThinkPad X200  |   |
| 初期導入済OS               | Windows Vista® Business (32bit) SP2 英語版 導入済   |   |
| プロセッサ                 | インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサ P8400   |   |
| プロセッサ動作周波数            | 2.26GHz   |   |
| 一次キャッシュ               | 32KB インストラクションキャッシュ + 32KB データキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)  |   |
| 二次キャッシュ               | 3MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)  |   |
| フロントサイドバス             | 1066MHz   |   |
| チップセット                | モバイル インテル(R) GM45 Express チップセット  |   |
| インテルAMT対応             | 非対応   |   |
| セキュリティー・チップ(TPM)      | あり(TCG V1.2準拠)  |   |
| その他のセキュリティー機能         | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード   |   |
| 主記憶(RAM)容量            | 4GB (PC3-8500 DDR3 SDRAM)   |   |
| 主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) | 2 (空0)  |   |
| 補助記憶装置<br>(内蔵)        | FDD   | なし  |
|                       | HDD   | 160GB (5400rpm/シリアルATA/2.5インチ)                |
|                       | RAID構成  | なし  |
|                       | SSD   | 対応  |
|                       | オプティカル・ドライブ   | なし  |
|                       |   | なし  |
| インテル・ターボ・メモリー         | なし  |   |
| ビデオ・チップ               | チップ・セットに内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ X4500 HD)  |   |
| ビデオRAM容量              | 最大251MB (メイン・メモリーと共有)   |   |
| ディスプレイ                | ディスプレイサイズ(ドット・発色)   | 12.1 型ワイド TFT 液晶 (1,280×800 ドット、1,677 万色)光沢なし |
|                       | 外部接続時(ドット・発色)   | 2,048×1,536 ドット、1,677 万色                      |
| インターフェース(ポート)         | モニター(VGA)、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(3)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、ワイヤレス LAN ON/OFF スイッチ、ドッキング・コネクタ |   |
| 赤外線通信                 | なし  |   |
| ワイヤレス                 | インテル(R) Wireless WiFi Link 5100AGN (1x2)  |   |
| Bluetooth             | Bluetooth v2.1 + EDR 準拠( : 通信距離 約 10m : 通信速度最大 2178kbps)  |   |
| イーサネット                | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |   |
| オーディオ機能               | マイクロフォン/モノラル・スピーカー、インテル(R) ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠  |   |
| 内蔵カメラ                 | あり ( 130 万画素)   |   |
| PCカードスロット             | なし  |   |
| Expressカードスロット        | ExpressCard/54 x1   |   |
| その他のカードスロット           | なし  |   |
| キーボード                 | 英字配列、トラックポイント、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン  |   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm     | 295x210x20.7-32.6   |   |
| 本体質量                  | 1.35Kg  |   |
| ACアダプター               | 定格電圧  | AC100-240V (50/60Hz)                          |
|                       | 質量  | 本体 : 235g、コード : 70g                           |
| バッテリーパック              | 種類  | 4 セル Li-Ion システム・バッテリー                        |
|                       | 使用時間(JEITA 測定法 1.0)   | 3.8   |
|                       | 充電時間  | 3.0 時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0 時間 (使用時)         |
| 定格電圧                  | AC 100V (50/60Hz)   |   |
| Microsoft® Office     | なし  |   |

## 仕様詳細

| 製品シリーズ                |                     | Lenovo ThinkPad X201  |
|-----------------------|---------------------|---|
| 初期導入済OS               |                     | Windows Vista® Business (32bit) SP2 英語版 導入済   |
| プロセッサ                 |                     | インテル® Core™ i5-450M プロセッサ   |
| プロセッサ動作周波数            |                     | 2.4GHz (ターボ・ブースト利用時最大2.66GHz)   |
| 三次キャッシュ               |                     | 3MB インテル® スマート・キャッシュ  |
| 統合メモリ・コントローラ          |                     | DDR3 (動作クロック 1066MHz)   |
| チップセット                |                     | モバイル インテル® QM57 Express チップセット  |
| インテルAMT対応             |                     | 非対応   |
| セキュリティー・チップ(TPM)      |                     | あり(TCG V1.2準拠)  |
| その他のセキュリティー機能         |                     | セキュリティー・キーホール、ThinkVantage/パスワード・マネージャー   |
| 主記憶(RAM)容量            |                     | 4GB (PC3-8500 DDR3 SDRAM)   |
| 主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) |                     | 2 (空0)  |
| 補助記憶装置<br>(内蔵)        | FDD                 | なし  |
|                       | HDD                 | 160GB (5400rpm/シリアルATA/2.5インチ)  |
|                       | RAID構成              | なし  |
|                       | SSD                 | 対応  |
|                       | オプティカル・ドライブ         | なし  |
|                       | インテル・ターボ・メモリー       | なし  |
| ビデオ・チップ               |                     | チップ・セットに内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス)   |
| ビデオRAM容量              |                     | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)   |
| ディスプレイ                | ディスプレイサイズ(ドット・発色)   | LEDバックライト付 12.1型WXGA TFT液晶 (1,280×800ドット、1,677万色)   |
|                       | 外部接続時(ドット・発色)       | 2,048×1,536 ドット、1,677 万色  |
| インターフェース(ポート)         |                     | モニター (VGA)、RJ-45 (LAN)、RJ-11 (モデム)、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0x3、電源ジャック、Ultrabase用ドッキング・コネクター |
| 赤外線通信                 |                     | なし  |
| ワイヤレス                 |                     | インテル® Centrino® Advanced-N  |
| Bluetooth             |                     | Bluetooth v2.1 + EDR 準拠( : 通信距離 約 10m : 通信速度最大 2178kbps)  |
| イーサネット                |                     | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |
| オーディオ機能               |                     | モノラルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠  |
| 内蔵カメラ                 |                     | あり(200万画素)  |
| PCカードスロット             |                     | なし  |
| Expressカードスロット        |                     | なし  |
| その他のカードスロット           |                     | なし  |
| キーボード                 |                     | 英字配列、トラックポイント、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm     |                     | 295x210x20.7-35.3mm   |
| 本体質量                  |                     | 1.6Kg   |
| ACアダプター               | 定格電圧                | AC100-240V (50/60Hz)  |
|                       | 質量                  | 本体 : 235g、コード : 70g   |
| バッテリーパック              | 種類                  | 9 セル Li-Ion システム・バッテリー  |
|                       | 使用時間(JEITA 測定法 1.0) | 約12.8時間   |
|                       | 充電時間                | 4.3時間(パワーオフ/サスペンド) 4.3-6.0時間(使用時)   |
| 定格電圧                  |                     | AC 100V (50/60Hz)   |
| Microsoft® Office     |                     | なし  |

## 仕様詳細

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| 製品シリーズ                | Lenovo ThinkPad X301   |   |
| 初期導入済OS               | Windows Vista® Business (32bit) SP2 英語版 導入済  |   |
| プロセッサ                 | インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサ- U9400   |   |
| プロセッサ動作周波数            | 1.4GHz   |   |
| 一次キャッシュ               | 32KB インストラクションキャッシュ + 32KB データキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)   |   |
| 二次キャッシュ               | 3MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)   |   |
| フロントサイドバス             | 800MHz   |   |
| チップセット                | モバイル インテル(R) GS45 Express チップセット   |   |
| インテルAMT対応             | 非対応  |   |
| セキュリティ・チップ(TPM)       | あり(TCG V1.2準拠)   |   |
| その他のセキュリティ機能          | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード                                  |   |
| 主記憶(RAM)容量            | 4GB (PC3-8500 DDR3 SDRAM)  |   |
| 主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) | 2 (空0)   |   |
| 補助記憶装置<br>(内蔵)        | FDD  | なし  |
|                       | HDD  | 120GB (5400rpm/シリアルATA/1.8-インチ)   |
|                       | RAID構成   | なし  |
|                       | SSD  | 対応  |
|                       | オプティカル・ドライブ  | DVD スーパーマルチドライブ(DVD-RAM 書換え: 最大3倍速、DVD+RW書換え: 最大4倍速、DVD-RW書換え: 最大4倍速、DVD+R書き込み: 最大8倍速、DVD-R書き込み: 最大8倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大 |
|                       | インテル・ターボ・メモリー  | なし  |
| ビデオ・チップ               | チップ・セットに内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ X4500 HD)   |   |
| ビデオRAM容量              | 最大256MB (メイン・メモリーと共有)  |   |
| ディスプレイ                | ディスプレイサイズ(ドット・発色)  | LEDバックライト付 13.3型ワイドTFT液晶 (1,440×900ドット、1,677万色)   |
|                       | 外部接続時(ドット・発色)  | 2,048×1,536 ドット、1,677 万色  |
| インターフェース(ポート)         | モニター(VGA)、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(3)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、ワイヤレス LAN ON/OFF スイッチ |   |
| 赤外線通信                 | なし   |   |
| ワイヤレス                 | インテル(R) Wireless WiFi Link 5300AGN (3x3)   |   |
| Bluetooth             | Bluetooth v2.1 + EDR 準拠( : 通信距離 約 10m : 通信速度最大 2178kbps)                                 |   |
| イーサネット                | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード                                     |   |
| オーディオ機能               | マイクロフォン/モノラル・スピーカー、インテル(R) ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠   |   |
| 内蔵カメラ                 | なし   |   |
| PCカードスロット             | TypeII、または TypeI のいずれかが 1 枚、CardBus 対応   |   |
| Expressカードスロット        | なし   |   |
| その他のカードスロット           | なし   |   |
| キーボード                 | 英字配列、トラックポイント、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン   |   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm     | 318×231×18.6-23.4 mm   |   |
| 本体質量                  | 1.42Kg   |   |
| ACアダプター               | 定格電圧   | AC100-240V (50/60Hz)  |
|                       | 質量   | 本体 : 235g、コード : 70g   |
| バッテリーパック              | 種類   | 3セルリチウム・ポリマーシステム・バッテリー  |
|                       | 使用時間(JEITA 測定法 1.0)  | 約3時間  |
|                       | 充電時間   | 3時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間(使用時)   |
| 定格電圧                  | AC 100V (50/60Hz)  |   |
| Microsoft® Office     | なし   |   |

## 仕様詳細

| 製品シリーズ                |                     | Lenovo ThinkPad T400   |
|-----------------------|---------------------|--|
| 初期導入済OS               |                     | Windows Vista® Business (32bit) SP2 英語版 導入済  |
| プロセッサ                 |                     | インテル(R) Core(TM)2 Duo プロセッサ P8400  |
| プロセッサ動作周波数            |                     | 2.26GHz  |
| 一次キャッシュ               |                     | 32KB インストラクションキャッシュ + 32KB データキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)   |
| 二次キャッシュ               |                     | 3MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)   |
| フロントサイドバス             |                     | 1066MHz  |
| チップセット                |                     | モバイル インテル(R) GM45 Express チップセット   |
| インテルAMT対応             |                     | 非対応  |
| セキュリティ・チップ(TPM)       |                     | あり(TCG V1.2準拠)   |
| その他のセキュリティ機能          |                     | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード  |
| 主記憶(RAM)容量            |                     | 4GB (PC3-8500 DDR3 SDRAM)  |
| 主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) |                     | 2 (空0)   |
| 補助記憶装置<br>(内蔵)        | FDD                 | なし   |
|                       | HDD                 | 160GB (5400rpm/シリアルATA/2.5インチ)   |
|                       | RAID構成              | なし   |
|                       | SSD                 | 対応   |
|                       | オプティカル・ドライブ         | DVD スーパーマルチ 2 層対応 ウルトラベイ・スリム・ドライブ(フラット・ベゼル)(出荷時にはウルトラベイ・スリムに装備) (DVD-RAM 書換え: 最大 3 倍速、DVD+RW 書換え: 最大 4 倍速、DVD-RW書換え: 最大 4 倍速、DVD+R 書き込み: 最大 8 倍速、DVD-R 書き込み: 最大 8 倍速、DVD+R 2層書き込み: 最大2.4 倍速、DVD-R 2層書き込み: 最大 2倍速、DVD-ROM 読み込み: 最大 8 倍速、CD-ROM 読み込み: 最大 24 倍速、CD-R 書き込み: 最大 24 倍速、CD-RW書換え: 最大 16 倍速) |
| インテル・ターボ・メモリー         | なし                  |  |
| ビデオ・チップ               |                     | チップ・セットに内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ X4500 HD)   |
| ビデオRAM容量              |                     | 最大384MB (メイン・メモリーと共有)  |
| ディスプレイ                | ディスプレイサイズ(ドット・発色)   | 14.1" WXGA TFT 液晶 (1,280×800 ドット、1,677 万色) 光沢なし  |
|                       | 外部接続時(ドット・発色)       | 2,048×1,536 ドット、1,677 万色   |
| インターフェース(ポート)         |                     | モニター(VGA)、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(3)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、ワイヤレス LAN ON/OFF スイッチ、ドッキング・コネクタ  |
| 赤外線通信                 |                     | なし   |
| ワイヤレス                 |                     | インテル(R) Wireless WiFi Link 5100AGN (1x2)   |
| Bluetooth             |                     | Bluetooth v2.1 + EDR 準拠(通信距離 約 10m : 通信速度最大 2178kbps)  |
| イーサネット                |                     | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |
| オーディオ機能               |                     | マイクロフォン/モノラル・スピーカー、インテル(R) ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠   |
| 内蔵カメラ                 |                     | あり (130 万画素)   |
| PCカードスロット             |                     | TypeII、または TypeI のいずれか 1 枚、CardBus 対応  |
| Expressカードスロット        |                     | ExpressCard/54 x1  |
| その他のカードスロット           |                     | なし   |
| キーボード                 |                     | 英字配列、トラックポイント、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm     |                     | 335.5×263×27.6-31.9  |
| 本体質量                  |                     | 2.4Kg  |
| ACアダプター               | 定格電圧                | AC100-240V (50/60Hz)   |
|                       | 質量                  | 本体 : 360g、コード : 70g  |
| バッテリーパック              | 種類                  | 6 セル Li-Ion システム・バッテリー   |
|                       | 使用時間(JEITA 測定法 1.0) | 6.5時間  |
|                       | 充電時間                | 3.5 時間(パワーオフ/サスペンド)3.5-6.0 時間(使用時)   |
| 定格電圧                  |                     | AC 100V (50/60Hz)  |
| Microsoft® Office     |                     | なし   |

## 仕様詳細

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| 製品シリーズ                | Apple Power Mac G5 (Early 2005 Model)  |  |
| 初期導入済OS               | Apple Mac OS X 10.4 Tiger  |  |
| プロセッサ                 | Dual G5  |  |
| プロセッサ動作周波数            | 2.0GHz   |  |
| 二次キャッシュ               | 512MB L2キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)   |  |
| フロントサイドバス             | 1GHz   |  |
| 主記憶(RAM)容量            | 2.5GB (PC3200 DDR400 SDRAM)  |  |
| 主記憶(RAM)スロット数(空スロット数) | 4 (空0)   |  |
| 補助記憶装置<br>(内蔵)        | HDD  | 160GB / 250GB (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)   |
|                       | RAID構成   | なし   |
|                       | オプティカル・ドライブ  | DVD Super Drive (書き込み速度: 16x DVD+/-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 12x DVD-RAM, 40x CD-R, 32x CD-RW)<br>(読み込み速度: 48xCD-ROM, 16XDVD-ROM) |
| ビデオ・チップ               | ATI Radeon 9600 (AGP8x)  |  |
| ビデオRAM容量              | 128MB /256GB   |  |
| 解像度および最大発色数           | デジタル: 最大 1,920×1,200、75Hz、約1,677万色<br>アナログ: 最大 1,600×1,200、60Hz、約1,677万色   |  |
| ディスプレイ                | 外部コネクタ   | 2x シングルリンクDVI  |
|                       | デュアルリンクDVI   | なし   |
| インターフェース(ポート)         | USB2.0×3 (前面×1、背面×2)、FireWire 400 x2 (前面x1、背面x1)、FireWire 800 x1、イーサネット: RJ-45×1、サウンド: ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (前面)、ライン入力/ライン出力×1 (背面)、CD S/PDIF 入力x1 |  |
| 拡張スロット                | PCI  | 3 (64-bit, 33MHz)  |
| BlueTooth (内蔵)        | 2.0 + EDR  |  |
| イーサネット                | 1000BASE-T オンボード   |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm     | 47.5cm x 20.6cm x 51.1cm   |  |
| 本体質量                  | 約 20.2kg   |  |
| 定格電圧                  | AC 100V (50/60Hz)  |  |
| 使用環境                  | 温度 10-35℃、湿度 10-80%  |  |